


TASKalfa
420i
520i

 **KYOCERA**

TASKalfa 420i | Sistemas Multifuncionais Preto e Branco
TASKalfa 520i

Todos os Documentos. Todas as Tarefas. Em Todos os Momentos.



Impresso em equipamento Kyocera Color



Apresentada com o DSDP Opcional, Bandeja de Alta Capacidade e Módulo de Acabamento para 3.000 Folhas



Apresentada com o DSDP Opcional, Bandeja Dual 500 x 2 e Módulo de Acabamento para 1.000 Folhas



Apresentada com DSDP Opcional, Bandeja Dual de 500 folhas e Módulo de Acabamento Interno



Toque colorido
Interface de tela
Dimensões de tela:
8,5" medidas
diagonalmente

Especificações Básicas

Configuração	Sistema Multifuncional Preto e Branco - Impressão/Digitalização/Cópia /Fax Opcional
Páginas Por Minuto	420i: Carta/A4: 42 ppm; Ofício e Duplo Carta/A3: 23 ppm 520i: Carta/A4: 52 ppm; Ofício e Duplo Carta/A3: 26 ppm
Tempo de Aquecimento	30 segundos ou menos
Tempo da Primeira Impressão/Cópia	4,8 Segundos / 3,9 Segundos
Resolução/Profundidade de Bit	600 x 600 dpi
Memória/Unidade de Disco Rígido:	2 GB RAM / HDD de 160GB
Duplex	Padrão sem Empilhamento, Capacidade até Duplo Carta/A3, 60-160 g/m ² ; 140mm x 216mm – 297mm x 432mm
Requisitos elétricos/Peso	120V, 60Hz, 12 Amps / 85 Kg (somente a estrutura principal)
Ciclo Máximo de Trabalho Mensal	420i: 150.000 Páginas Por Mês 520i: 200.000 Páginas Por Mês

Alimentação de Papel

Fontes de Papel Padrão	Bandejas Duplas de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 200 Folhas, Seleção / Mudança Automática de Bandeja, Adição de Papel Durante o Funcionamento.
Fontes de Papel Opcionais	PF-720 (B) : Bandejas de Papel Dual 500 Folhas x 2; PF-760 (B) Bandeja de Alta Capacidade de Papel para 3.000 Folhas
Capacidade de Papel	Padrão: 1.200 Folhas; Máximo: 4.200 Folhas
Tamanho do Papel	140mm x 216mm – 297mm x 432mm (A5/Carta/A4 a Duplo Carta/A3)
Peso do Papel	Bandejas: 60 - 105 g/m ² ; Bandeja Multiuso: 60 – 160 g/m ² ; (PF-760): 60 - 105 g/m ²
Materiais Permitidos	Papel Bond, Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes

Especificações de Impressão

Processador	IBM PowerPC 750FL / 600 MHz
PDLs/Emulações	PRESCRIBE, PCL5e, XL, KPDL3 (PS3)
Fontes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows:	Windows® 2000/XP/2003/Vista/ 2008/ Windows 7
Compatibilidade com S.O. Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Padrão: 10/100BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, Interface USB, 2 Conectores de Expansão
Impressora de Rede e Protocolos Suportados	TCP/IP(IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTPS) IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC
Utilitários	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Kyocera Command Center

Especificações de Digitalização

Resoluções de Digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Arquivos	Preto e Branco: PDF, TIFF, Coloridos: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Extensão PDF	PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado
Protocolos de Conectividade/Suportados	10/100BaseTX / TCP/IP
Funções de Digitalização	Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para e-Mail, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN
Driver	Driver TWAIN / WIA

Especificações da Copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, Mapa
Cópias Contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Recursos Adicionais	Inversão Positivo / Negativo, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Eliminação de Bordas, Desmembramento de Cópia, Compaginação Roteada, Deslocamento de Margens, Zoom XY
Gerenciamento de Trabalhos	Interrupção de Trabalhos, Criação de Trabalhos, 10 Programas de Trabalho, Repetição de Cópias, 1.000 Códigos de Contabilização
Ampliação/Zoom	Tamanho Completo, 5 Taxas Pré-Definidas de Redução, 5 de Ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

Especificações de fax

Compatibilidade	Sistema (S) de Fax / Kit Internet Fax (A) (requer Sistema S de Fax)
Compressão de Dados	Fax Super G3
Velocidade de Transmissão/Velocidade de Modem	MMR, MR, MH, JBIG
Memória de Fax	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Driver	Padrão: 12 MB; Máximo: 140 MB
Funções de Fax	Driver de Fax em Rede KM
	TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Dual

Processadores de Documentos Opcionais

Tipo/Capacidade	DP-760 (B) ou DP-750 (B) DP-760 (B) Processador de Documentos de Digitalização Dual para 100 Folhas DP-750 (B) Processador de Documentos com Reversão Automática (RADF) de 100 folhas
Velocidade de Digitalização DSDP - DP-760 (B)	Simplex: 75 ipm/Duplex: 100 ipm (300 dpi)
Velocidade de Digitalização RADF - DP-750 (B)	Simplex: 75 ipm/Duplex: 45 ipm (300 dpi)
Originais Suportados/Pesos	140 mm x 216 mm – 297 mm x 432 mm, Originais de Tamanhos Variados / 40 - 160 g/m ²

Alceador Interno Opcional

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	DF-720 (B) - Requer JS-700 (B) 500 Folhas / 30 Folhas
Tamanho / Peso do Papel	216 mm x 279 mm até 279 mm x 432mm / 60 - 75 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	1 Posição

Alceador para 3.000 Folhas opcional

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	DF-760 (B) - (Requer JS-700 (B), AK-700) Bandeja Principal: 3.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 50 Folhas/50 Folhas: 216 mm x 297 mm; 30 Folhas: 216 mm x 297 mm, 297 mm x 432 mm
Tamanho do Papel	Bandeja Principal: 216 mm x 297 mm – 297 mm x 432 mm; Bandeja Secundária (B): 140 mm x 216 mm – 279 mm x 432 mm; Bandeja Secundária (C) : 216 mm x 279 mm
Peso do Papel	Bandeja Principal: 60-160 g/m ² Duplex; 60 - 160 g/m ² Simplex; Bandeja Secundária (B/C): 60 - 75 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Caixa Postal Multicaixa	MT-720 (B) Inclui 7 Bandejas; Suporta Papéis de 60-160 g/m ² Capacidade de Empilhamento por Caixa: 100 Folhas: 140 x 216 mm, 216 x 279 mm; 50 Folhas: 216 x 356 mm, 297 x 432 mm (PH-5A) Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 216 mm x 297 mm – 297 mm x 432 mm, 60 - 220 g/m ²
Perfuradora Opcional	BF-720 (B) Aceita 216 mm x 279 mm, 216 mm x 356 mm, 297 mm x 432 mm, 60 - 220 g/m ² ; Acima de 75 g/m ² uma folha apenas
Grampeamento Tipo Livro e Dobra	Capacidade de Dobra: 1-3 Folhas - 30 Folhetos; 4-6 Folhas - 20 Folhetos; 7-16 Folhas - 10 Folhetos

Alceador para 1.000 Folhas Opcional

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	DF-780 (B) (Requer JS-700 (B)) 1.000 Folhas; 50 Folhas
Tamanho / Peso do Papel	216 mm x 356 mm até 297 mm x 432 mm; 60 - 105 g/m ²
Posição do Grampeamento Lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Lateral Longa de 2 Pontos

Opcões Adicionais

KYOcapture, KYOcapture Express, Equitrac, Memória de Fax, Tampa de Originais Tipo (E), Separador de Trabalhos (**JS-700 (B)**), Kit de Fixação(**AK-700**), Suporte; Kit de Segurança de Dados (E) Oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópias e Digitalização; Kit de Guarda de Documentos Impressos (A), Bandeja para Originais (DT-710)

Suprimentos

Toner TK-717K	34.000 páginas com 5% de área de cobertura
---------------	--------------------------------------------

Economize com o Toner Original KYOCERA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.



Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2009 Kyocera Mita America, Inc.

