



FS-1100 FS-1300D

Impressoras para Pequenos Grupos de Trabalho

Trabalhe Duro.[™]
Imprima com Inteligência.



Imagem da FS-1300D



Imagem da FS-1100

- FS-1100 / FS-1300D: Impressoras monocromáticas com velocidade de 30 páginas por minuto.
- Resolução de Impressão padrão de 1200 dpi. Impressões nítidas e consistentes.
- Memória padrão de 32MB.
- Conexão de alta velocidade USB 2.0.
- Interface de rede opcional.
- As impressoras Kyocera com conceito ECOSYS[®] utilizam suprimentos de longa duração, reduzindo custos e protegendo o meio ambiente.
- Baixo custo total de propriedade.
- Somente para a FS-1300D: Duplex automático padrão.

FS-1100/FS-1300D Especificações

Especificações das Impressoras

Especificações Básicas:

Configuração:	Impressoras monocromáticas para pequenos grupos de trabalho, bandeja para 250 folhas e placa de rede opcional. A FS-1300D possui ainda duplex padrão.
Resolução:	Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (1.200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memória da impressora:	Padrão 32MB, expansível para 544MB via DIMMs DDR de 100 pinos; Conector de Cartão CF Padrão (Tipo 1)
Requisitos elétricos:	120V, 60Hz, 7,5A
Dimensões:	376 mm x 394 mm x 249 mm
Peso:	10 kg
Ciclo de trabalho máximo:	FS-1100: 20.000 páginas por mês FS-1300D: 25.000 páginas por mês

Especificações do Processador:

Processador:	PowerPC405F5/360MHz
PDL/Emulações suportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Line Printer
Fontes:	80 Fontes outline para PCL6/KPDL3, 1 Fonte Bitmap
SupORTE sistema operacional:	Windows® 2000/XP/Vista; SO Mac 10.x; Linux
Conectividade / Interface:	USB 2.0 de alta velocidade
Conector de expansão Opcional KUIO LV:	Interface de rede opcional (IB-23)
SupORTE de rede:	Consulte a seção IB-23
Drivers:	Driver KX para Windows®, PPD para MacOS®, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver certificado, Drivers de para Windows® 64 bits, Driver genérico para Windows®.
Utilitários:	KM-NET Viewer, IC-Link, Monitor de Status, Utilitários PRESCRIBE

Alimentação de Papel:

Fontes de papel padrão:	Bandeja de 250 folhas, FS-1100: Bandeja multiuso para 1folha. FS-1300D: Bandeja multiuso para 50 folhas.
Tamanho do papel na bandeja:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio
Tamanho do papel na bandeja multiuso (MPT):	Carta, Ofício, A4, A5, B5, A6, Folio Personalizado (71 x 147 mm - 216 x 356 mm)
Capacidades de papel padrão / máxima:	FS-1100: 251 folhas / 501folhas. FS-1300D: 300 folhas / 800 folhas.
Peso do papel:	60 - 120 g/m ² via bandeja de papéis, 60 - 200 g/m ² via bandeja multiuso
Materiais permitidos:	Papel comum, reciclado, transparências, etiquetas, envelopes

FS-1300D Duplex padrão:

Velocidade duplex:	15 IPM no tamanho carta
Tamanho do papel:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6, Folio
Peso do papel:	60 - 105 g/m ²

Velocidades de Impressão:

Tempo de aquecimento:	Até 15 Segundos (a partir do modo descanso)
Primeira impressão:	Até 6 Segundos (EcoFuser desligado)
Páginas por minuto:	FS-1100/FS-1300D: 30ppm Carta, 28ppm A4, 24ppm Ofício

Opções e acessórios para manuseio de papel:

Bandeja de Papel: PF-100

Capacidade de papel:	250 folhas
Nº máximo de bandejas:	FS-1100: 1 unidade FS-1300D: 2 unidades
Peso do papel:	60 - 120 g/m ²
Dimensões do papel:	Carta, Ofício, Ofício 2, A4, A5, B5, A6.
Dimensões / peso:	373 mm (L) x 391 mm (P) x 99 mm (A)/Aprox. 3kg

Interface de Rede: IB-23

Interface:	KUIO LV
Protocolos suportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
SupORTE Windows®:	Windows® 2000/XP/2003/Vista
SupORTE Novell®:	Novell Netware® 5.x/6.x
SupORTE SO Mac:	OS 9.x/10.x
SupORTE SO Unix:	S.O. Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Protocolos de rede:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI NetBIOS sobre TCP/IP
Protocolos de segurança:	Filtragem de IP, SSL/TLS (HTTPS), SNMP V2c/v3, IPv6, IEEE802.1x (EAP TLS/PEAP)
Protocolos IPv6:	HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6
Protocolos IPv4:	HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, SMTP, POP3, SNTP, DNS, WINS, NetBIOS sobre TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3. Compatível com ThinPrint, Compatível com Apple Bonjour
Utilitário:	KM-Net Admin

Memória Adicional:

Memória disponível:	DIMMs DDR de 64MB, 128MB, 256MB e 512MB
---------------------	---

Suprimentos:

FS-1100:*	Toner TK-142: 4.000 páginas com 5% de Cobertura Fornecido com 2.000 páginas com 5% de Cobertura, Certificado ISO 19752
FS-1300D:**	Toner TK-132: 7.200 páginas com 5% de Cobertura Fornecido com 3.600 páginas com 5% de Cobertura, Certificado ISO 19752



Linha de cilindros de alta durabilidade da Kyocera

O objetivo da Kyocera Mita America é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade, e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba - e reduzindo resíduos sanitários.

As impressoras ECOSYS da Kyocera oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já. Visite nosso TCO Tracker em www.kyoceramita.com.br e comece a economizar.



Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2008 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D400127BR



A Fabrica Hirakata é
Certificada pela
ISO 14001 de
Gerenciamento
Ambiental

www.kyoceramita.com.br