

Equipamento pré série. As especificações contidas neste documento podem ser alteradas a qualquer momento.



KM-2810LA KM-2820LA

Multifuncional para o Manuseio de Documentos Digitais

Solução Digital para Negócios Profissionais

KM-2810LA

- Copiadora, Impressora em Rede Preto e Branco e Scanner em Rede Colorido.
- Velocidade de 30 Páginas por Minuto.
- Processador de Documentos Opcional
- Alimentação de Papel Padrão para 250 Folhas até Tamanho Legal
- Frente e Verso Automático Padrão
- Conectividade em Rede

KM-2820LA

- Copiadora, Impressora em Rede Preto e Branco, Scanner em Rede Colorido e Fax/Fax em Rede
- Velocidade de 30 Páginas por Minuto.
- Processador de Documentos Opcional
- Alimentação de Papel Padrão para 250 Folhas até Tamanho Legal
- Frente e Verso Automático Padrão
- Conectividade em Rede

KM-2810LA/KM-2820LA Especificações Preliminares

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:

Configuração:	Multifuncional de Mesa com Bandeja de Alimentação para 250 Folhas, Bandeja Multiuso (MPT) para 50 Folhas e 128MB de RAM. Digitalizar uma vez, Imprimir Varias, Paginação Eletrônica, Impressão em Rede Padrão e Enviar/Digitalizar em Cores. Opcional, Sistema de Fax/Fax em Rede. Processador de Documentos para 50 Folhas Opcional.
Resolução:	1.200 x 1.200 DPI, 600X600 DPI/ 256 níveis; Resolução de Impressão Fast 1200 DPI, 2400 x 600 DPI c/ KIR
Memória do Sistema:	Padrão de 128B RAM Expansível até 6400MB via DIMMS de 100 pinos (1 Slot).
Ampliação:	Tamanho Completo, Auto-Ampliação, Zoom 50-200% em Incrementos de 1%
Requisitos elétricos:	120V, 60Hz, 7.8A
Dimensões:	(KM-2810LA) 494 mm x 410 mm x 366 mm (KM-2820LA) 494 mm x 430 mm x 448 mm
Peso:	KM-2810LA: 15 kg; KM-2820LA: 18kg

VELOCIDADES DE SAÍDA:

Aquecimento :	20 Segundos
Saída da primeira impressão:	6 Segundos
Saída da primeira cópia:	6,9 Segundos
Velocidade:	30 ppm Carta, 28 ppm em A4

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL:

Alimentação padrão:	Bandeja de Papel 250 folhas, Bandeja Multiuso (MPT) 50 Folhas
Tamanho do papel nas bandejas:	105mm x 148mm até 215,9mm x 356mm
Tamanho do papel na MPT:	70mm x 148mm - 215,9m x 356mm
Capacidade de papel padrão/máxima:	300 / 800 Folhas
Densidade do papel:	60-120 g/m2 nas Bandejas, 60-220 g/m2 na Bandeja MPT
Tipos de papel:	Bond, Reciclado, Transparências, Envelopes

OPÇÕES DE COPIAS:

Modos de imagem:	Auto, Texto, Foto, Texto / Foto, Manual, ECO
Cópias contínuas:	Até 999, Auto-Reiniciável em 1
Funções adicionais:	Auto-Ampliação e Seleção de Papel, Digitalizar Uma Vez, Imprimir Varias Paginação Eletrônica, 2 em 1, 4 em 1, Modo ECO, Programação de 22 Trabalhos, Reserva de Trabalho, Chaves de Acesso por Usuário, Função de Prioridade de Cópias.

OPÇÕES PARA O MANUSEIO DO PAPEL:

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS:

Tipo:	Recirculador Automático de Documentos (RADF)
Originais permitidos:	14cm x 22cm – 28cm x 36cm
Capacidade:	RADF para 50 folhas
Velocidade:	30 Originais por Minuto
Densidade do papel:	50-120 g/m2
Dimensões/Peso:	450 mm x 330 mm x 90 mm / 2 kg

BANDEJAS DE PAPEL:

Capacidade de papel:	250 folhas
Quantidade de Unidades acopláveis:	Máximo de 2 Unidades
Densidade del papel:	60-105 g/m2
Tamanho do papel:	8.5" x 11" /A4- 8.5" x 14" /Ofício
Dimensões/Peso:	380 mm x 370 mm x 80 mm / 2 kg

OPÇÕES ADICIONAIS:

Memória do Sistema: 128, 256, 512 MB de Memória DIMM

CONECTIVIDADE:

IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO PADRÃO:

IMPRESSÃO:

CPU:	CPU PowerPC440/ 667 MHz Integrado
Memória:	RAM Compartilhada
PDL/Emulações suportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), XPS Diabolo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer 93 Fontes para PCL XL/5e, 136 Fontes KPDL, 8 Fontes Windows Vista
Fontes:	93 Fontes para PCL XL/5e, 136 Fontes KPDL, 8 Fontes Windows Vista
Compatibilidade com o SO Windows™ :	Windows™ 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidade com o SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividade / Interfaces:	Padrão 10/100BaseTX, Paralela IEEE1284, USB 2.0
Protocolos suportados:	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	Driver KX para Windows™
Utilitários :	KM-NET Viewer, KM-NET Client, PDF Direct Print, Ferramenta para Configuração Rápida, Kyocera Command Center, Utilitários PRESCRIBE
Funções adicionais:	Impressão para E-mail, Suporte para API, Impressão a partir de Unidade de Memória USB na parte Frontal do Equipamento.

ENVIAR A CORES/DIGITALIZAR:

Resolução:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidade do Scanner:	Até 30 Páginas por Minuto (Mono)
Formatos de arquivos:	Mono: PDE, TIFF Colorido: PDF, JPEG
Interface :	Padrão 10/100BaseTX
Protocolos suportados:	TCP/IP
Funções de digitalização:	Digitalizar para Arquivo via SMB, para FTP, para E-Mail, TWAIN
Driver:	Driver TWAIN, Driver TWAIN para Mac
Utilitários:	Catálogo de Endereços do Remetente
Funções adicionais:	LDAP 22 Endereços Com um só Toque, Seleção de Digitalizar a Cores

KM-2820LA: FAX/FAX EM REDE:

Compatibilidade:	G3
Velocidade de transmissão:	Aproximadamente 3 Segundos por Página
Velocidade do modem:	33.6 Kbps com Auto Fallback
Velocidade de digitalização rápida:	Menos de 2.5 Segundos por Página
Compressão de dados:	MMR, MR, MH, JBIG
Memória de Fax:	Padrão de 4MB
Qualidade de imagem do fax:	TX: Normal, Fina, Super Fina, Ultra Fina, Semitons RX: Normal, Fina, Super Fina, Ultra Fina
Driver:	KM Network Fax Driver
Utilitários:	Catálogo de Endereços do Remetente
Funções adicionais:	Caixa de documentos para o fax, 22 endereços com um só toque, RX/TX confidencial, Broadcast, Polling, Recepção 2 em 1

SUPRIMENTOS:

Toner para 7.200 Páginas com 5% de Área de Cobertura.

Equipamento pré série. As especificações contidas neste documento podem ser alteradas a qualquer momento.

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

© 2006 Kyocera Mita America, Inc.

Código do catálogo: 8D4000548R



www.kyoceramita.com.br